

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Thiết bị y tế

Kính gửi: **Các hãng sản xuất; Nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam**

Bệnh viện Gang Thép có nhu cầu tiếp nhận báo giá thiết bị y tế để tham khảo, xây dựng giá mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Gang Thép

Địa chỉ: Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Gang Thép
- Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0208.3.832.255

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Gang Thép
- Nhận qua E-mail: vttbyt.bvgt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08 giờ 00 ngày 04 tháng 6 năm 2025 đến trước 15 giờ 00 ngày 13 tháng 6 năm 2025

- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa : 32 mặt hàng (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp: Kho Vật tư tiêu hao, Bệnh viện Gang Thép

Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

3. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Báo giá (Như mẫu kèm theo)
- File excel báo giá
- Tài liệu kỹ thuật liên quan đến mặt hàng chào giá



4. Các yêu cầu báo giá:

- Giá cung ứng thiết bị y tế đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan, đến:
Kho Vật tư tiêu hao, Bệnh viện Gang Thép

Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điền đầy đủ các trường thông tin trong mẫu báo giá gửi kèm theo.


- Báo giá được ký tên người đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp và đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác nhanh chóng và Hồ sơ báo giá đầy đủ thông tin của quý đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn! ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng QLCL (để đăng tải trên Website bệnh viện);
- Lưu: VT, VT-TBYT. ✓



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Trung



PHỤ LỤC
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ
 (Kèm theo Công văn số 405 /BVGT-VTTBYT ngày 03 tháng 6 năm 2025)

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Đá muối xông chân	Tự nhiên, ko chất tẩy, không chất bảo quản, Thành phần: Natri 85%, Clorua 15% khoáng vi lượng. Chứa 84/92 loại khoáng chất có lợi cho sức khỏe	Hộp	10
2	Đèn hồng ngoại	Điện thế: 220V AC Công suất: 220V/60W - 250W Dây nguồn : 2m8 - 3m; chiều cao: từ 1m – 1,7m Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ. Khoảng rộng 30cm + 30cm Có dimmer hoặc công tắc để tăng giảm ánh sáng Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, chân đế ba chia, đế đèn: rộng khoảng 16cm Vỏ đèn , thân đèn bằng inox, chóa đèn bằng nhôm	Cái	3
3	Máy Lazer nội mạch	Bước sóng: 650±5nm Số kênh phát: 02 kênh Công suất laser: Điều chỉnh 1-6 mW/Đầu Điều khiển: Vi điều khiển Hiển thị: Màn LCD Chế độ hoạt động: Liên tục và xung Thời gian điều trị: 1- 99 phút Độ rộng xung: 100-800 ms Đường kính tia laser: 15 - 40 mm Dòng phát laser lớn nhất: 50 mA Điện áp nguồn: 220VAC/(50-60)Hz Lưu trữ thông số hoạt động từng kênh Kích thước: 30 x 20 x 12 cm Điều kiện làm việc: Nhiệt độ ≤ 40 ⁰ C. Độ ẩm ≤ 80%	Cái	1
4	Máy Massage cầm tay	Công suất 28W, tần số lực đập 1300 nhịp/phút 6 đầu massage, 6 tốc độ massage Dung lượng 1800mAh, sử dụng tối đa 3h Có khe tản nhiệt làm mát động cơ Bảng điều khiển cảm ứng	Cái	3
5	Máy Holter tim mạch 24/24 (không kèm phần mềm)	Bao gồm: Máy chính FM-180: 01 chiếc - Pin AAA: 01 chiếc - Hộp bảo quản ABH-180S - Thẻ nhớ SD card 1 Gb: 01 chiếc - Cáp điện tim lưỡng cực 3 kênh đặt ngoài quần áo: 01 bộ - Phần mềm phân tích - Đầu ra HDMI - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.	Bộ	1

STT	Tên hàng	Cấu hình/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số
6	Máy điện tim 6 kênh (chuẩn DICOM)	Cấu hình mỗi máy bao gồm: -Máy chính: 01 Cái -Cáp nối điện tim: 01 Bộ -Bộ điện cực chi: 04 cái -Bộ điện cực trước ngực: 06 cái -Máy in tích hợp: 01 Cái -Pin đi kèm theo máy: 01 Chiếc -Xe đẩy: 01 cái -Vật tư tiêu hao đi kèm: ≥ 01 cuộn giấy in; ≥ 01 tuýp gel điện tim -Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh – Tiếng Việt: 01 Bộ	Máy	1
7	Bàn thủ thuật	KT: 675x450x840mm. Vật liệu : INOX 304 hoặc tương đương -Mặt bàn Inox tấm, chân bàn inox hộp -Bàn có 4 bánh xe, trong đó 2 cái có phanh	Cái	3
8	Khay đựng thuốc Inox	KT: 500x200x250mm -Inox tấm dày 0.6mm, dc chia 2 tầng, có chia ô đựng thuốc	Cái	1
9	Xe đẩy dụng cụ y tế	Kích thước (mm): D1000xR500xC700/1000gồm: Khung xe inox hộp 30x30mm; lan can cách nhau 120mm bằng inox ống Ø12.7mm; đáy bằng, tấm inox; xe có 04 bánh xe Ø200 mm. Vật liệu: Toàn bộ bàn được làm bằng inox không gỉ SUS 201 hoặc SUS 304 hoặc tương đương.	Cái	1
10	Giường xoa bóp Inox	KT :18000x700x700mm. Vật liệu : INOX 201 hoặc tương đương -Khung giường inox hộp, mặt giường đệm cốt gỗ bọc giả da chống thấm nước. -Mặt bàn có lỗ thoát khí, có 1 gối -Chân giường inox ống 50mm, giằng chân inox ống 32mm	Cái	3
11	Cáng đẩy bệnh nhân có bánh xe kèm đệm	KT : 1900x610x750mm Vật liệu : INOX 304 hoặc tương đương -Gồm 1 bộ khung cáng, 1 cáng khiêng tay, 1 bộ khung chân, 1 cọc truyền, 1 đệm mút, 1 bộ bánh xe	Cái	2
12	Cáng bạt	Kích thước (dài x rộng x cao): 220x54x18 cm.	Cái	1
13	Bộ đèn đặt nội khí quản trẻ em	Bao gồm: 03 Lưới đặt nội khí quản thẳng số 0; số 1; số 2; cán tay cầm: 01 cái; hộp đựng: 01 cái Nguồn sáng 2,7 V; bóng đèn chân không Bóng đèn được tháo lắp ở lưới đặt nội khí quản. Hấp sấy tiệt trùng ở 134° C trong 5 phút Lưới bằng thép không gỉ. Các cạnh lưới đặt nội khí quản được làm tròn Tay cầm làm bằng Crôm mạ kim loại. Bề mặt tay cầm là các đường rãnh	Bộ	1
14	Bộ đèn đặt nội khí quản khó 3 lưới cong	Chất liệu thép không gỉ Cấu hình bao gồm: -Hộp đựng: 1 cái -Cán pin khô 2.5V Xenon, mạ Chrome: 1 cái -Lưới sợi quang cong dài 120mm: 1 cái -Lưới sợi quang cong dài 140mm: 1 cái -Lưới sợi quang cong dài 160mm: 1 cái	Bộ	1

STT	Tên hàng	Cấu hình/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số
15	Máy khoan cưa xương đa năng	gồm: Thân máy dùng pin: 1 cái; Bộ sạc pin: 1 bộ; Pin: 2 cái; Vòng khur trùng: 2 cái; Vặn ngàm: 1 cái; Hộp đựng: 1 cái; Đầu lắp lưỡi cưa xương NM5-S011: 1 cái; Lưỡi cưa các cỡ đi kèm: ≥ 5 cái; Đầu lắp mũi khoan xương NM5-1001: ≥ 1 cái; Đầu lắp mũi khoan sọ não: ≥ 1 cái; Mũi khoan sọ não tự dùng: ≥ 1 cái; Mũi khoan các cỡ đi kèm: ≥ 5 cái Thông số kỹ thuật: Điện áp làm việc: khoảng 14.4V. Công suất đầu ra: $\geq 90W$ Bộ sạc: Nguồn: AC 110V- 240V 50-60 Hz. Công suất ra: 14.4V, 900mA Dung lượng pin: 1800mAh Tốc độ đầu khoan: 0-1200 rpm Tốc độ đầu cưa: 0-18000 cpm Độ ồn: ≤ 75 dB Nhiệt độ hấp ($^{\circ}$): ≤ 135 $^{\circ}C$	Bộ	1
16	Kìm bẻ bột	Chất liệu làm bằng thép không gỉ, kích thước dài 23 - 26cm	Cái	1
17	Máy siêu âm doppler mạch máu, có màn hình	Máy doppler mạch máu 2 chiều, dạng cầm tay với màn hình LCD lớn hiển thị dạng sóng và số. Được trang bị với bộ vi xử lý thông minh: Có nhiều mode cài đặt khác nhau giúp tối ưu trong đo đạc với Menu hiển thị trên màn hình LCD và điều khiển chỉ với 1 phím Shuttle bên hông độc đáo; Bộ nhớ lưu trữ được ≥ 30 mẫu sóng khác nhau. Lựa chọn được nhiều đầu dò với các tần số: 2, 4, 5, 8, 10 và 20MHz. Có thể giao tiếp với máy tính qua cổng USB Nguồn hoạt động: Pin kiềm 9V. Tự động ngắt máy khi không có tín hiệu: 2 phút. Khi dừng: 5 phút Công suất loa phát âm thanh: 300 mW. Tần số đầu dò: 2, 4, 5, 8, 10 và 20MHz. Các mode cài đặt: Bộ nhớ (Lưu trữ, đọc và xóa), hướng, thước (thời gian, đơn vị) dòng lưu lượng, ngôn ngữ v.v... Bộ nhớ dạng sóng: 30 dạng sóng- Màn hình tinh thể lỏng LCD: 128 x 64 điểm hiển thị dạng số và sóng. Cổng kết nối: Kết nối tai nghe, Kết nối USB cho kết nối PC. Kích thước: 78x141x27 mm (RxDXC). Có Phần mềm kết nối máy tính * Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm: +01 Máy chính ES-100V3+ 01 Đầu dò mạch máu tiêu chuẩn tần số 8MHz+ 01 Túi đựng máy+ ≥ 01 Tuýp gel siêu âm+ ≥ 01 Pin kiềm 9V + 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt	Cái	1

STT	Tên hàng	Cấu hình/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số
18	Máy đo bão hòa ô xy cầm tay	Thông số kỹ thuật: Màn hình LCD TFT màu 3,5" (320X480). Bộ nhớ ≥ 30 ngày Kích thước 217(W) X 75(H) X 45(D)mm Pin: Pin sạc (Li-ion) (5.500mAh, 3.65V) - Thời gian sạc: $\geq 6,5$ giờ - Thời gian hoạt động: ≥ 15 giờ Nguồn: • Input : 100~240V, 50~60Hz, 0.3A • Output : 5V, 2.0A . 24VA (max.) Dải đo: 40~100% Sai số: 70~100%, $\pm 2\%$; 0~69%, không xác định Dải xung: 30~250bpm Sai số: ± 2bpm Phụ kiện: Sensor đo SPO2 người lớn: 01cái (Sensor đo SPO2 trẻ em: lựa chọn) 01 Nguồn AC/DC; 01 Dây nguồn; Sách HDSD tiếng anh, tiếng Việt 01 bộ	Máy	2
19	Xe lăn tay	Xe chính: 01 cái; Bánh xe lớn: 02 cái; Bánh xe nhỏ: 02 cái; Đệm ngồi, tựa lưng: 01 bộ; Phanh: 02 cái; Đỡ chân: 02 cái; Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ	Cái	2
20	Máy hút sữa điện đôi	KT: 26x15.5x17cm. Làm bằng nhựa cao cấp, bền, không chứa chất độc hại BPA Điện áp sử dụng: 100 ~ 240V, 50/60Hz Pin tích điện: 7.4V 900mAh Áp lực hút: 30 ~ 300mmHg; Có màn hình LCD hiển thị chu kỳ và chỉ số Cấu hình gồm: 2 Ống khí; 2 Phễu hút sữa; 2 Phễu mát xa Silicon; 2 Bộ van 1 chiều; 2 Bộ chặn sữa chống tràn (Protector); 2 Bình đựng sữa 150ml (Nhựa PP không có chất bisphenol-A); 1 Sách hướng dẫn sử dụng; 1 ổ cắm sạc điện.	Cái	1
21	Máy soi da 3 chế độ	Nguồn: 12V DC. Điện áp: 110÷220V. Màn hình: ≥ 11.2 inch, độ phân giải: 1280 x 720 HD Cảm ứng cài đặt, thiết lập thông số 3 chế độ soi: Da thực, da phát hiện sắc tố, da phát hiện tổn thương Chế độ chụp ảnh: Có Cài đặt chuyên số: BRIGHTNESS (độ sáng); ONTRAST (độ tương phản); SATURATION (độ nét hình ảnh); TINT (màu sắc). Tích hợp tia tử ngoại UV để phân tích da đa tầng. Độ phóng đại x50 hoặc x200	Cái	1
22	Bóng đèn cực tím	Chuyên dùng trong y tế, hình dạng như bóng tuyp gia đình. Điện thế bóng 220V, công suất: 40W phát ra tia UVC có bước sóng 254nm Kích thước 120cm, chất liệu thủy tinh Tuổi thọ tối đa: 9000 giờ	Cái	5
23	Túi chườm nóng	Chất liệu bằng cao su. Dung tích ≥ 2 lít	Cái	10
24	Chỉ thị hóa	Steam Class 4: 15mm x 10mm	Que	200

STT	Tên hàng	Cấu hình/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số
	học đa thông số (class 4)			
25	Kìm sinh thiết cổ tử cung	Dài 28 - 30 cmcm, đầu tam giác. Chất liệu thép không gỉ	Cái	1
26	Bộ dây máy gây mê trẻ em Silicon dùng nhiều lần	Đoạn dây thở bằng Silicon dài 120cm: 02 đoạn Cút chữ Y: 01 cái Bao gồm: 03 đoạn dây thở silicon ID 15mm 01 cút chữ y01 túi chứa khí chất liệu silicon loại 1 lít 02 mặt nạ cỡ 1 hoặc 2 chất liệu silicone 02 cút nối chịu được hấp 134 độ C	Bộ	1
27	Dây cuốn cố định điện cực xung	Kích thước: Dài từ 60 - 120cm. Rộng 5cm dây dùng phù hợp với điện cực máy điện sung dòng giao thoa model: ES-521	Cái	10
28	Cảm biến đo SpO2	Dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân 5 chân 1 khía; 6 chân 1 khía. Tương thích với phần lớn các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân: Nihon Kohden, Philips, BCI, Infinium, Spacelabs, Goldway, Mindray,.... • Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh • Độ chính xác cao và đáp ứng nhanh Tiêu chuẩn an toàn: IEC 60601-1-1, tương thích với MDD 93/42/EEG và EN9919:2005 Công nghệ đo: LED 3 bước sóng và bộ thu nhận quang học Bước sóng LED: 660nm / 880nm / 940nm Độ chính xác SpO2: $\pm 3\%$ (70-100%); Không xác định (0-69%) Dải đo nhịp mạch: 20 - 250 nhịp / phút Độ chính xác đo nhịp mạch: ± 3 (20 - 250 nhịp / phút) Chất liệu: Vỏ bằng nhựa, bằng Silicon	Cái	10
29	Cảm biến đo SpO2	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân BM5 • Sử dụng cho người lớn, • Độ chính xác cao và đáp ứng nhanh Tiêu chuẩn an toàn: IEC 60601-1-1, tương thích với MDD 93/42/EEG và EN9919:2005 Công nghệ đo: LED 3 bước sóng và bộ thu nhận quang học Bước sóng LED: 660nm / 880nm / 940nm Độ chính xác SpO2: $\pm 3\%$ (70-100%); Không xác định (0-69%) Dải đo nhịp mạch: 20 - 250 nhịp / phút Độ chính xác đo nhịp mạch: ± 3 (20 - 250 nhịp / phút) Chất liệu: Vỏ bằng nhựa, bằng Silicon	Cái	5

STT	Tên hàng	Cấu hình/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số
30	Cảm biến đo SpO2	Dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân 6 chân 2 khía. Tương thích với các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân: Nihon Kohden, Infinium, Goldway, Mindray,.... • Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh • Độ chính xác cao và đáp ứng nhanh Tiêu chuẩn an toàn: IEC 60601-1-1, tương thích với MDD 93/42/EEG và EN9919:2005 Công nghệ đo: LED 3 bước sóng và bộ thu nhận quang học Bước sóng LED: 660nm / 880nm / 940nm Độ chính xác SpO2: $\pm 3\%$ (70-100%); Không xác định (0-69%) Dải đo nhịp mạch: 20 - 250 nhịp / phút Độ chính xác đo nhịp mạch: ± 3 (20 - 250 nhịp / phút) Chất liệu: Vỏ bằng nhựa, bằng Silicon	Cái	5
31	Cable điện tim	Tương thích với máy điện tim BM5 bệnh viện đang sử dụng. Có các chuẩn AHA và IEC Cáp điện tim nối trực tiếp vào máy có các chuẩn Banana, loại kẹp (Pinch), loại bấm (Snap), loại thẳng (needle). Chất liệu: Cáp bằng TPU chất lượng cao, 2.5+0.9m, màu xám; vật liệu PVC y tế chống kéo dẫn;	cái	5
32	Cable điện tim	Tương thích với máy điện tim OmmIII bệnh viện đang sử dụng. Có các chuẩn AHA và IEC Cáp điện tim nối trực tiếp vào máy có các chuẩn Banana, loại kẹp (Pinch), loại bấm (Snap), loại thẳng (needle). Chất liệu: Cáp bằng TPU chất lượng cao, 2.5+0.9m, màu xám; vật liệu PVC y tế chống kéo dẫn;	Cái	5
Tổng:		32 mặt hàng		

BÁO GIÁ

Cung cấp thiết bị y tế

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Gang Thép, chúng tôi.....(Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất; nhà cung cấp) báo giá
..... như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản	Quy cách đóng gói	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Mã hiệu sản phẩm	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ (Quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VNĐ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=14*(15+16+17)

(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày (Ghi cụ thể số ngày, nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày... tháng ... năm (Ghi ngày... tháng ... năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng..... năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)